



192412341373



贵州伍洲同创检测科技有限公司

检 测 报 告

伍洲同创【委】20121401 号

委托单位：贵阳派瑞义齿医疗器械有限公司

项目名称：贵阳派瑞义齿医疗器械有限公司建设项目
验收监测

检测类别：委托检测

报告日期：2021年01月02日

(加盖检测专用章)



检测报告说明



1. 本报告用于企业委托检测。
2. 报告无本公司检测专用章、 章和骑缝章无效。
3. 报告出具的数据涂改无效。
4. 报告无审核、签发者签字无效。
5. 对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向贵州伍洲同创检测科技有限公司提出，逾期不予受理。但对不能保存的特殊样品，贵州伍洲同创检测科技有限公司不予受理。
6. 未经同意不得用于广告宣传。
7. 未经同意，不得复制本报告；经同意复制的报告必须全文复制，复制的报告未重新加盖贵州伍洲同创检测科技有限公司检测专用章无效。
8. 送样检测，检测结果仅对来样负责。

地址：贵州省贵阳市花溪区经济技术开发区小孟工业园金戈路 10 号迅发烟胶厂内 7 号仓库 3 楼

邮编：550009

电话：0851-83843980

传真：0851-83843980



1、任务由来

受贵阳派瑞义齿医疗器械有限公司委托，贵州伍洲同创检测科技有限公司于 2020 年 12 月 24、25、30、31 日对贵阳派瑞义齿医疗器械有限公司建设项目验收监测进行检测。

2、检测工况

检测期间企业生产工况正常，各类环保设施运行正常稳定。检测期间生产情况见表 1。

表 1 检测期间工况情况

检测日期	设计生产量 (付/天)	设计生产量 (付/天)	生产负荷
2020.12.24	25.6	25	97.5%
2020.12.25	25.6	25	97.5%
2020.12.30	25.6	24	93.6%
2020.12.31	25.6	23	89.7%

注：本项目检测期间工况由厂家提供。

3、检测点位及项目

表 2 检测点位及项目一览表

检测类别	检测点位名称和编号	检测频次	检测项目
废水	化粪池出口 J1	4 次/天，2 天	pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、动植物油
有组织废气	铸造净化器排口 FQ1	3 次/天，2 天	非甲烷总烃
	2#、3#排气筒排口 FQ2、FQ3		颗粒物
无组织废气	上风向：H1， 下风向：H2、H3、H4	3 次/天，2 天	非甲烷总烃、颗粒物
噪声	厂界四周、厂界外 1 米 (N1—N4)	昼、夜各 1 次，2 天	等效 A 声级

4、检测分析方法

表 3 检测分析方法一览表

检测项目		检测方法 检测依据	检出限
废水	pH	便携式 pH 计法《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 国家环保总局 2002 版	/
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-89	4mg/L
	化学需氧量	快速密闭催化消解法(含光度法)《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 国家环保总局 2002 版	5mg/L
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025mg/L
	动植物油	水质 石油类和动植物的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06mg/L
	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5mg/L

表3(续表) 检测分析方法一览表

检测项目		检测方法 检测依据	检出限
有组织 废气	非甲烷总烃	固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	0.07mg/m ³
	颗粒物	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	/
无组织 废气	非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	0.07mg/m ³
	颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995	0.001mg/m ³
噪声	厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	/

5、检测仪器

表4 检测使用仪器一览表

检测项目		仪器名称及型号	仪器编号	备注
废水	pH	便携式 pH 计 PHB-4	WZTC-XC-78	仪器在计量 检定有效期内 使用
	悬浮物	万分之一天平 ATY124	WZTC-SN-24	
	化学需氧量	滴定管 50ml	——	
	氨氮	可见分光光度计 T6 新悦	WZTC-SN-03	
	动植物油	红外分光测油仪 OIL460	WZTC-SN-30	
	五日生化需氧量	溶解氧测定仪 JPSJ-605F	WZTC-SN-07	
有组织 废气	非甲烷总烃	气相色谱仪 GC9790II	WZTC-SN-29	
	颗粒物	万分之一天平 ATY124	WZTC-SN-24	
无组织 废气	颗粒物	万分之一天平 ATY124	WZTC-SN-24	
	非甲烷总烃	气相色谱仪 GC9790II	WZTC-SN-29	
噪声	厂界噪声	多功能声级计 AWA5688	WZTC-XC-24	

6、质量保证及质量控制措施

按照《水和废水监测分析方法》(第四版)增补版、《污水监测技术规范》(HJ 91.1-2019)、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》(试行)(HJ/T 373-2007)、《大气污染物无组织排放监测技术导则》(HJ/T 55-2000)、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)等中规定,对检测的全过程进行质量保证和控制。

- 6.1 参加检测的技术人员,均持有上岗证书。
- 6.2 检测仪器设备经国家计量部门检定合格,并在有效期内使用。
- 6.3 现场检测及样品的采集、保存、运输、分析等过程均按国家规定的标准、技术规范

进行。

6.4 检测仪器在使用前进行校准，校准结果符合要求。

6.5 现场采集平行样，实验室分析采取空白样、明码平行样、质控样品测定等措施对检测全过程进行质量控制。

6.6 检测结果和检测报告实行三级审核。

7、检测结果

7.1 废水检测结果

表 5 废水检测结果一览表

检测日期和项目		检测结果					标准 限值	是否 达标
		J1 污水总排口						
		第一次	第二次	第三次	第四次	均值		
2020.12.24	pH (无量纲)	7.66	7.60	7.51	7.57	/	6~9	达标
	悬浮物 (mg/L)	238	257	330	340	291	400	达标
	化学需氧量 (mg/L)	479	449	424	400	438	500	达标
	氨氮 (mg/L)	1.64	1.19	1.44	1.62	1.47	--	--
	动植物油 (mg/L)	16.64	12.09	14.20	12.88	13.95	100	达标
	五日生化需氧量 (mg/L)	147	125	132	119	131	300	达标
2020.12.25	pH (无量纲)	7.59	7.69	7.63	7.55	/	6~9	达标
	悬浮物 (mg/L)	230	320	262	276	272	400	达标
	化学需氧量 (mg/L)	466	441	422	471	450	500	达标
	氨氮 (mg/L)	1.84	1.47	1.35	1.24	1.48	--	--
	动植物油 (mg/L)	12.00	11.50	13.26	12.00	12.19	100	达标
	五日生化需氧量 (mg/L)	118	132	106	156	128	300	达标
备注	1. 采样方式：瞬时采样； 2. 标准执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表 4 三级标准，执行标准由业主方提供。							

7.2 有组织废气检测结果

表 6 废气检测结果一览表

检测日期和点位 检测项目及单位	检测结果										标准 限值	是否 达标
	2020.12.24					2020.12.25						
	FQ1 铸造净化器排口											
	第一次	第二次	第三次	均值	第一次	第二次	第三次	均值				
温度 (°C)	23.6	19.3	18.9	--	19.2	18.6	18.5	--			--	--
含湿量 (%)	3.8	3.8	3.8	--	4.0	4.0	4.0	--			--	--
流速 (m/s)	6.1	5.8	6.0	--	5.8	5.8	5.8	--			--	--
排气筒高度 (m)	15										--	--
有效截面积 (m ²)	0.0177										--	--
标干流量 (m ³ /h)	293	283	297	--	282	286	280	--			--	--
采样体积 (L)	1	1	1	--	1	1	1	--			--	--
非甲烷总烃 实测浓度 (mg/m ³)	3.45	3.30	3.92	3.56	3.98	4.05	4.70	4.24			120	达标
排放速率 (kg/h)	0.00101	0.000934	0.00116	0.00103	0.00112	0.00116	0.00132	0.00120			10	达标
备注	1. 标准执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级排放标准,执行标准由业主方提供。											

表 7 废气检测结果一览表

检测日期和点位 检测项目及单位	检测结果										标准 限值	是否 达标
	2020.12.30					2020.12.31						
	第一次	第二次	第三次	均值	第一次	第二次	第三次	均值				
温度 (°C)	18.3	18.9	19.3	--	15.9	17.6	18.1	--	--	--	--	--
含湿量 (%)	3.7	3.7	3.7	--	3.9	3.9	3.9	--	--	--	--	--
流速 (m/s)	12.3	12.1	12.1	--	12.3	12.0	12.6	--	--	--	--	--
排气筒高度 (m)	15										--	--
有效截面积 (m ²)	0.0038										--	--
标干流量 (m ³ /h)	133	131	130	--	134	130	137	--	--	--	--	--
采样体积 (L)	395.9	382.2	390.5	--	395.2	380.9	400.9	--	--	--	--	--
实测浓度 (mg/m ³)	27.7	23.5	16.2	22.5	22.9	17.9	22.5	21.1	120	120	120	达标
排放速率 (kg/h)	0.00368	0.00308	0.00211	0.002296	0.00307	0.00233	0.00308	0.00283	3.5	3.5	3.5	达标
备注	1.标准执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级排放标准,执行标准由业主方提供。											

表 8 废气检测结果一览表

检测日期和点位 检测项目及单位	检测结果										标准 限值	是否 达标
	2020.12.30					2020.12.31						
	FQ3 3#排气筒排口											
	第一次	第二次	第三次	均值	第一次	第二次	第三次	均值				
温度 (°C)	24.4	24.4	24.3	--	24.6	24.8	24.5	--	--	--	--	--
含湿量 (%)	3.5	3.5	3.5	--	3.3	3.3	3.3	--	--	--	--	--
流速 (m/s)	9.0	8.0	8.6	--	8.8	7.6	8.1	--	--	--	--	--
排气筒高度 (m)	15										--	--
有效截面积 (m²)	0.0491										--	--
标干流量 (m³/h)	1231	1097	1179	--	1203	1034	1105	--	--	--	--	--
颗粒物	采样体积 (L)	456.1	394.3	437.5	--	442.3	386.5	399.9	--	--	--	--
	实测浓度 (mg/m³)	21.5	22.6	14.8	19.6	18.7	23.3	20.1	120	120	120	达标
	排放速率 (kg/h)	0.0265	0.0248	0.0174	0.0229	0.0225	0.0188	0.0257	0.0223	3.5	3.5	达标
备注	1.标准执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级排放标准,执行标准由业主方提供。											

7.3 无组织废气检测结果

表9 气象要素记录表

日期	频次	气温 (°C)	气压 (kPa)	相对湿度 (%)	风速 (m/s)	风向
2020.12.24	第一频次	4.8	87.0	63	1.7	西
	第二频次	6.9	87.0	57	1.3	西
	第三频次	7.2	87.0	55	1.9	西
2020.12.25	第一频次	5.7	87.0	64	1.4	西
	第二频次	8.6	87.0	57	1.8	西
	第三频次	9.2	87.0	54	1.7	西

表10 无组织废气检测结果一览表


检测结果及限值		检测结果			标准 限值	是否 达标	
		第一频次	第二频次	第三频次			
2020.12.24	颗粒物(mg/m ³)	上风向 H1	0.132	0.080	0.107	1.0	达标
		下风向 H2	0.238	0.319	0.347		
		下风向 H3	0.317	0.266	0.453		
		下风向 H4	0.423	0.399	0.267		
		最高点差值	0.291	0.319	0.346		
	非甲烷总烃 (mg/m ³)	上风向 H1	0.89	0.84	0.78	4.0	达标
		下风向 H2	1.08	2.20	1.54		
		下风向 H3	1.36	0.99	1.44		
		下风向 H4	1.20	1.12	1.42		
		最高点值	1.36	2.20	1.54		
2020.12.25	颗粒物(mg/m ³)	上风向 H1	0.080	0.134	0.107	1.0	达标
		下风向 H2	0.186	0.508	0.242		
		下风向 H3	0.291	0.295	0.403		
		下风向 H4	0.345	0.375	0.323		
		最高点差值	0.265	0.374	0.296		
	非甲烷总烃 (mg/m ³)	上风向 H1	0.82	0.85	0.90	4.0	达标
		下风向 H2	2.25	1.59	1.55		
		下风向 H3	1.48	1.03	1.23		
		下风向 H4	1.51	1.05	0.93		
		最高点值	2.25	1.59	1.55		
备注	1.标准执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值,执行标准由业主方提供。						

7.4 噪声检测结果

表 11 噪声检测结果

检测结果及日期 采样点位		检测结果		标准限值 L _{eq} [dB (A)]	是否 达标
		2020.12.24	2020.12.25		
N1、厂界外东侧 1m 处	昼间	54	55	60	达标
	夜间	46	46	50	达标
N2、厂界外南侧 1m 处	昼间	55	56	60	达标
	夜间	46	47	50	达标
N3、厂界外西侧 1m 处	昼间	55	56	60	达标
	夜间	47	47	50	达标
N4、厂界外北侧 1m 处	昼间	51	52	60	达标
	夜间	47	47	50	达标
备注	1.采样时间段为昼间（06:00-22:00），夜间（22:00-06:00）； 2.声级计在测定前后都进行了校准； 3.标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2 类标准，执行标准由业主方提供。				

8、项目布点图



报告结束


编制：王长艳

审核：[Signature]

签发时间：2012年1月22日

贵州伍洲同创检测科技有限公司
检测专用章


附图 1：现场采样图




项目大门



废水采样



有组织废气采样



无组织废气采样



噪声监测点